

Variation

単体引違い窓



シャッター付引違い窓



イタリア(手動)

FIX窓



横すべり出し窓



縦すべり出し窓



面格子付上げ下げ窓FS



ヒシクロス面格子

TECHNOLOGY



フレームをスリム化し
ガラス面積
最大化




高断熱を追求し
ガラス
高性能化






ハイブリッド構造で
フレーム
高性能化

さらに! 熱のロスを低減する
フレームイン構造



視界がすっきりと
広がります。

框を隠すことでガラス面積がより大きくなり、開口いっぱい広がる開放的な窓辺を実現しました。



熱貫流率
2.33
W/(m²・K)
以下相当※

※平成25年省エネルギー基準
建具とガラスの組み合わせによる開口部の熱貫流率
(一般複層ガラス/Low-E複層
ガラス(空気層10mm以上))


安心構造

●指はさみ防止構造



障子が完全に閉まる直前に
一旦ストッパー部品で止まる
構造を採用しています。


●インナーピボット構造







指をはさみにくよう、ピボット
ヒンジを框の中に隠し吊元側の
隙間を小さくしました。

カラーバリエーション

●内観色(樹脂色)



●外観色(アルミ色)




複層ガラス

Low-E複層ガラス グリーン(高遮熱型)

特殊金属膜効果で、
夏は強い日差しをカット、冬は暖か。

室外側ガラスにコーティングした
特殊金属膜により、夏の強い日差しを
約60%カットし、冷房効果を高め
ます。断熱効果は、一般複層ガラスの
約2.0倍です。(3+A16+3の場合)



室外側

室内側

物干しセット

T字型物干し



壁付け物干し



標準

※上記掲載の各写真・イラストはイメージです。



LIXILの環境への取組が
業界トップランナーとして
環境大臣より認定されました。

◆お願い
・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
・商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。
・商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。
・表示価格は、商品代のみメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。
・掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)